

Studioblixt 300w/s

L300A



INNEHÅLL

Studioblixt L300A
Blixtrör
Inställningslampa 150W
Reflektorkåpa
Synkkabel
Strömkabel

300 W/S
GN 55 (ISO 100)
RECYCLE TIME: 0.1 - 1 sekund
TRIGGER: test / synkkabel / slav / IR
EFFEKT: 1/32 till 1/1 steglöst
MODELLING LIGHT: 150W
FÄRGTEMPERATUR: 5600K
SYNK VOLT: 6-9 V
SLAVAVSTÅND: 10m

on / off
inställningsljus
1/1 eller steglöst inställningsljus
testknapp
steglös effektinställning
synkutttag 6.3mm
slavsensör

Blixten har S-bajonett.

Tack för att du valt en blixt från Kaffebrus!

För att komma igång snabbt och enkelt, följ dessa punkter:

1. Skruva i lampan, ta ej på den direkt med händerna, låt den ligga kvar i sitt skydd medan den skruvas i.
2. Sätt i strömkabeln.
3. Sätt på blixten genom att trycka på "on".
4. Sätt på inställningsljuset.
5. Tryck på test-knappen för att kontrollera att blixten fungerar.
6. För att justera effekten, skruva på reglaget.
7. Koppla din kamera till blixten med hjälp av synkkabeln.
8. Rör ej lampan under användning, den blir väldigt varm.
9. Blixten tål ej vatten eller liknande så använd inte den utomhus vid dåligt väder.

Tillbehör som passar denna blixt:

snoot (spotkon), färgfilter, bikakeraster, barn doors (klaffar), större reflektorkåpa för större spridning av ljuset, radiosändare, softboxar, octaboxar, paraplyn etc